

Hinweise:

- Die Reihenfolge der Felder darf nicht verändert werden.
- Bitte nur ein Dokument pro Datei.
- Dezimaltrenner ist der Punkt.
- **Pflichtfeld**

<ntg>

Oberknoten, welcher die gesamte Nachricht umschließt

<header>

Kopfinformationen der Nachricht

<sendergln>

GLN des Senders

<receivergln>

GLN des Empfängers

<sendingdate>

Datum der Erstellung des Dokuments JJMMTT

<sendingtime>

Uhrzeit der Erstellung des Dokuments HHMM

<istest>

Testkennzeichen 1=Test; Leer/0 Kein Test

</header>

<document documenttypename="DESADV" documentqualifier="351">

Dokumentknoten
documenttypename ist fix "DESADV"
documentqualifier ist fix 351

<sellercontact>

Lieferanteninformationen

<gln>

GLN des Lieferanten

<enterprisename>

Firmenname

<personname>

Name eines Ansprechpartners

<addressline1>

Anschrift/Straße

<addressline2>

Anschrift/Straße/Adresszusatz

XML Schnittstellenbeschreibung DESADV - Lieferschein

<addressline3>	Anschrift/Straße/Adresszusatz
<addressline4>	Anschrift/Straße/Adresszusatz
<postalcode>	PLZ
<city>	Ort
<countrycode>	Ländercode
<telephone>	Telefonnummer
<fax>	Faxnummer
<email>	Emailadresse
<suppliernumber>	Kundennummer beim Lieferant
<buynumber>	Kundennummer beim Händler
<bankcode>	BIC der jeweiligen Bank
<bankname>	Name der Bank
<accountnumber>	Kontonummer
<accountowner>	Kontoinhaber
<fiscalid>	Steuernummer beim Finanzamt
<taxnumber>	Umsatzsteuernummer
</sellercontact>	

<orderingcontact>	Informationen zum Besteller
<gln>	GLN der Bestelladresse
<enterprisename>	Firmenname
<personname>	Name eines Ansprechpartners
<addressline1>	Anschrift/Straße
<addressline2>	Anschrift/Straße/Adresszusatz
<addressline3>	Anschrift/Straße/Adresszusatz
<addressline4>	Anschrift/Straße/Adresszusatz
<postalcode>	PLZ
<city>	Ort
<countrycode>	Ländercode
<telephone>	Telefonnummer
<fax>	Faxnummer
<email>	Emailadresse
<suppliernumber>	Kundennummer beim Lieferant

<buyernumber> <fiscalid> <taxnumber> </orderingcontact>	Kundenummer beim Händler Steuernummer beim Finanzamt Umsatzsteuernummer
<shippingcontact> </shippingcontact>	Informationen zur Lieferadresse Felder analog <orderingcontact>
<billingcontact> </billingcontact>	Informationen zur Rechnungsadresse Felder analog <orderingcontact>
<goodsrecipientcontact> </goodsrecipientcontact>	Informationen zum Warenempfänger Felder analog <orderingcontact>
<carriercontact> </carriercontact>	Informationen zum Spediteur Felder analog <orderingcontact>
<logisticsserviceprovidercontact> </logisticsserviceprovidercontact>	Informationen zum Logistikdienstleister Felder analog <orderingcontact>
<documentnumber> <documentdate> <ordernumber> <orderdate> <deliveryannouncementnumber> <deliveryannouncementdate> <invoicenummer>	Nummer des Dokuments Datum des Dokuments (JJJJMMTT) Händlerbestellnummer Händlerbestelldatum (JJJJMMTT) Lieferscheinnummer Lieferscheindatum Rechnungsnummer

XML Schnittstellenbeschreibung DESADV - Lieferschein

<transportdocumentnumber>	Nummer des Beförderungsdokuments
<appointmentnumber>	Terminnummer
<appointmentdate>	Termindatum
<numberofpackages>	Anzahl Pakete

<committeddates>	Gesendete Datumsangaben
<deliverydates>	Lieferdaten
<earliestdeliverydate datatype="102">	Frühestes Lieferdatum
<latestdeliverydate datatype="102">	Spätestes Lieferdatum
<fixdeliverydate datatype="102">	Fixes Lieferdatum
	datatype 102 = JJJJMMTT datatype 203 = JJJJMMTTHHMM
</deliverydates>	
</committeddates>	

<requesteddates>	Geforderte Datumsangaben
<deliverydates>	Lieferdaten
<earliestdeliverydate datatype="102">	Frühestes Lieferdatum
<latestdeliverydate datatype="102">	Spätestes Lieferdatum
<fixdeliverydate datatype="102">	Fixes Lieferdatum
	datatype 102 = JJJJMMTT datatype 203 = JJJJMMTTHHMM
</deliverydates>	
</requesteddates>	

<customernote>	Bemerkungen des Senders
<packages>	Paketstruktur
<package>	Einzelnes Paket
<carriername>	Name des Frachtführers

<weight>	Gewicht des Pakets
<trackingcode>	Sendungsverfolgungscode
<trackingreturncode>	Sendungsverfolgungscode

<items>	Positionen
<item>	Position

<itemnumber>	Positionsnummer
--------------	-----------------

<productkey>	Produktidentifikation. Mindestens ein Wert muss gefüllt sein
<supplierproductnumber>	Artikelnummer Lieferant
<buyerproductnumber>	Artikelnummer Händler
<productean>	EAN/GTIN/UPC
</productkey>	

<references>	weitere Referenznummern
<reference>	
<qualifier>	Bestimmt die Art der Referenz. Folgende sind möglich: "ON" = Bestellnummer des Händlers "LI" = Posiitonsnummer aus der Bestellung "SD" = Lager/Kunde
<value>	Referenzwert
</reference>	
</references>	

<additionalinfos>	Zusätzliche Angaben (wird bisher nicht benutzt)
<additionalinfo>	

<qualifier>	wird bisher nicht genutzt
<subqualifier>	
<value>	Wert
</additionalinfo>	
</additionalinfos>	

<quantity unitcode="PCE">	Mengenangabe. Unitcode PCE = Stück
<orderedquantity unitcode="PCE">	Bestellte Menge
<numberofconsumerunitsintradedunit unitcode="PCE">	Anzahl VE in Handelseinheit
<quantityofunitscontainedinhighergf unitcode="PCE">	Anzahl in höheren GF enthaltene Einheiten
<productname>	Artikelbezeichnung
<batchnumber>	Chargennummer
<itemcomment>	Zusätzlicher Artikeltext

<location>	Wird bei Teillieferungen verwendet
<goodsrecipientgln>	Empfänger GLN
<quantity unitcode="PCE">	Teilmenge der ursprünglichen Bestellmenge
<earliestdeliverydate datetype="102">	Frühestes Lieferdatum
<latestdeliverydate datetype="102">	Spätestes Lieferdatum
<fixdeliverydate datetype="102">	Fixes Lieferdatum
</location>	

<quantityvariances>	weitere Referenznummern
<quantityvariance>	
<qualifier>	Bestimmt die Art der Referenz. Folgende Werte sind möglich:
	AC – Zuviel geliefert
	BP – Teillieferung - Nachlieferung folgt
	CP – Teillieferung, als Komplettlieferung angesehen, keine Nachlieferung
48_36154_Gesamtordersatz.csv	

```
<quantitydifference>  
<quantityordered>
```

Mengenabweichung
Bestellte Menge

```
</quantityvariances>  
</quantityvariances>
```

```
</item>  
</items>  
</package>  
</packages>  
</document>  
</ntg>
```

Änderungshistorie:

27.07.2023

Version 1.0

Dokumentation erstellt