

Hinweise:

- Die Reihenfolge der Felder darf nicht verändert werden.
- Bitte nur ein Dokument pro Datei.
- Dezimaltrenner ist der Punkt.
- **Pflichtfeld**

<ntg>

Oberknoten, welcher die gesamte Nachricht umschließt

<header>

Kopfinformationen der Nachricht

<sendergln>

GLN des Senders

<receivergln>

GLN des Empfängers

<sendingdate>

Datum der Erstellung des Dokuments JJMMTT

<sendingtime>

Uhrzeit der Erstellung des Dokuments HHMM

<istest>

Testkennzeichen 1=Test; Leer/0 Kein Test

</header>

<document documenttypename="INVOIC" documentqualifier="380">

Dokumentknoten

documenttypename ist fix "INVOIC"

documentqualifier. **Folgende Werte sind möglich:**

380 - Rechnung

381 - Gutschrift

83 - Wertgutschrift

84 - Wertbelastung

<sellercontact>

Lieferanteninformationen

<gln>

GLN des Lieferanten

XML Schnittstellenbeschreibung INVOIC - Rechnung

<enterprisenname>	Firmentname
<personname>	Name eines Ansprechpartners
<addressline1>	Anschrift/Straße
<addressline2>	Anschrift/Straße/Adresszusatz
<addressline3>	Anschrift/Straße/Adresszusatz
<addressline4>	Anschrift/Straße/Adresszusatz
<postalcode>	PLZ
<city>	Ort
<countrycode>	Ländercode
<telephone>	Telefonnummer
<fax>	Faxnummer
<email>	Emailadresse
<suppliernumber>	Kundennummer beim Lieferant
<buyernumber>	Kundennummer beim Händler
<bankcode>	BIC der jeweiligen Bank
<bankname>	Name der Bank
<accountnumber>	Kontonummer
<accountowner>	Kontoinhaber
<fiscalid>	Steuernummer beim Finanzamt
<taxnumber>	Umsatzsteuernummer
</sellercontact>	

<orderingcontact>	Informationen zum Besteller
<gln>	GLN der Bestelladresse
<enterprisenname>	Firmentname
<personname>	Name eines Ansprechpartners
<addressline1>	Anschrift/Straße
<addressline2>	Anschrift/Straße/Adresszusatz
<addressline3>	Anschrift/Straße/Adresszusatz
<addressline4>	Anschrift/Straße/Adresszusatz
<postalcode>	PLZ
<city>	Ort
<countrycode>	Ländercode

XML Schnittstellenbeschreibung INVOIC - Rechnung

<telephone>	Telefonnummer
<fax>	Faxnummer
<email>	Emailadresse
<suppliernumber>	Kundennummer beim Lieferant
<buyernumber>	Kundennummer beim Händler
<fiscalid>	Steuernummer beim Finanzamt
<taxnumber>	Umsatzsteuernummer

</orderingcontact>

<shippingcontact>

....

</shippingcontact>

Informationen zur Lieferadresse
Felder analog <orderingcontact>

<billingcontact>

.....

</billingcontact>

Informationen zur Rechnungsadresse
Felder analog <orderingcontact>

<goodsrecipientcontact>

....

</goodsrecipientcontact>

Informationen zum Wareneempfänger
Felder analog <orderingcontact>

<regulationcontact>

....

</regulationcontact>

Informationen zum Regulierer
Felder analog <orderingcontact>

<invoiceissuercontact>

....

</invoiceissuercontact>

Informationen zum Aussteller der Rechnung
Felder analog <orderingcontact>

<documentnumber>

<documentdate>

<ordernumber>

Nummer des Dokuments
Datum des Dokuments (JJJJMMTT)
Händlerbestellnummer

XML Schnittstellenbeschreibung INVOIC - Rechnung

<orderdate>	Händlerbestelldatum (JJJJMMTT)
<deliveryannouncementnumber>	Lieferscheinnummer
<deliveryannouncementdate>	Lieferscheindatum
<committeddates> Gesendete Datumsangaben	
<deliverydates> Lieferdaten	
<earliestdeliverydate datatype="102">	Frühestes Lieferdatum
<latestdeliverydate datatype="102">	Spätestes Lieferdatum
<fixdeliverydate datatype="102">	Fixes Lieferdatum
	datatype 102 = JJJJMMTT
	datatype 203 = JJJJMMTTHHMM
</deliverydates>	
</committeddates>	
<requesteddates> Geforderte Datumsangaben	
<deliverydates> Lieferdaten	
<earliestdeliverydate datatype="102">	Frühestes Lieferdatum
<latestdeliverydate datatype="102">	Spätestes Lieferdatum
<fixdeliverydate datatype="102">	Fixes Lieferdatum
	datatype 102 = JJJJMMTT
	datatype 203 = JJJJMMTTHHMM
</deliverydates>	
</requesteddates>	
<taxrate>	Mehrwertsteuer in Prozent
<taxcosts>	Mehrwertsteuerbetrag
<totalcosts>	Gesamtbetrag der Rechnung incl. MwSt
<taxableamount>	Zu versteuernder Betrag (Gesamtbetrag ohne MwSt)
<totalchargesallowances>	Summe der Zu und Abschläge
<totallineitemsamount>	Gesamtpositionssumme ohne MwSt

XML Schnittstellenbeschreibung INVOIC - Rechnung

<currencycode>
<customernote>

Währung
Bemerkungen des Senders

<paymenttargets>	Zahlungsziele Oberknoten
<paymenttarget>	Einzelnes Zahlungsziel
<timeforpayment>	Zahlungsziel Datum (JJJJMMTT)
<condition>	Zahlungsbedingung
<conditionpercentvalue>	Prozentwert (Beispiel Skonto Prozent)
<conditionabsolutvalue>	Absolutwert
<conditionname>	Name des Zahlungsziels
	Erlaubte Werte:
	"Skonto"
	"Valuta"
	"Fälligkeitsdatum"
</condition>	
</paymenttarget>	
</paymenttargets>	

<conditions>	Zuschläge/Rabatte
<condition>	
<conditiontype>	"C" = Charge/Zuschlag; "A" = Allowance/Rabatt
<conditionpercentvalue>	Prozentwert
<conditionabsolutevalue>	Absolutwert
<conditionname>	Bezeichnung
<conditionsequencenumber>	Zähler der die Reihenfolge bestimmt
<conditiontypecoded>	Codewert der den Typ der Kondition beschreibt: EAB – Rabatt(Skonto) DI – Rabatt FC – Frachtkosten

XML Schnittstellenbeschreibung INVOIC - Rechnung

</condition>	AA – Werbekosten
</conditions>	AAB – Rücksendungskosten
	ABL – Verpackungskosten
	ADR – sonstige Dienstleistungen
	HD – Bearbeitungsgebühr
	IN – Versicherung
	MAC – Mindestmengenzuschlag
	NAA – Einwegbehälter
	PC – Verpackungskosten
	RAA – Erstattung
	SH – spezielle Abfertigungsdienste

<taxes>	Wird bei mehr als einem Steuersatz verwendet
<tax>	
<taxrate>	Mehrwertsteuer in Prozent
<taxcosts>	Mehrwertsteuerbetrag
<taxableamount>	Zu versteuernder Betrag
<totalchargesallowances>	Summe der Zu und Abschläge
<totallineitemsamount>	Summe aller Positionen ohne MwSt
<totalcosts>	Gesamtbetrag incl. MwSt für diesen MwSt Satz
</tax>	
</taxes>	

<items>

Positionen

<item>

Position

<itemnumber>

Positionsnummer

XML Schnittstellenbeschreibung INVOIC - Rechnung

<productkey>	Produktidentifikation. Mindestens ein Wert muss gefüllt sein
<supplierproductnumber>	Artikelnummer Lieferant
<buyerproductnumber>	Artikelnummer Händler
<productean>	EAN/GTIN/UPC
<sparepartean>	EAN/GTIN Ersatzteil
</productkey>	

<references>	weitere Referenznummern
<reference>	
<qualifier>	Bestimmt die Art der Referenz. Folgende Werte sind möglich: "ON" = Bestellnummer des Händlers "DQ" = Lieferscheinnummer
<value>	Referenzwert
</reference>	
</references>	

<additionalinfos>	Zusätzliche Angaben
<additionalinfo>	
<qualifier>	Bestimmt die Art der Information. Folgende Werte sind möglich: C - Code
<subqualifier>	Folgende Werte sind möglich: IN - Indikator für Abrechnungseinheit CU - Indikator für "Point of Sale" Einheit
<value>	Wert

```
</additionalinfo>
</additionalinfos>
```

<quantity unitcode="PCE">	Mengenangabe. Unitcode PCE = Stück
<freegoodsquantity unitcode="PCE">	Menge ohne Berechnung
<deliveredquantity unitcode="PCE">	Gelieferte Menge
<lineamount>	Gesamtsumme der Position incl. Rabatte/Zuschläge
<netunitprice pricebasis="1">	Nettopreis mit Preisbasis
<basisunit pricebasis="1">	Basispreis. Dient als Basispreis für Zu/Abschläge
<retailunitprice pricebasis="1" pricetype="SRP">	Verkaufspreis mit Preisbasis und Typ SRP = Verkaufspreis; RTP = gebundener Verkaufspreis
<currencycode>	Währungsangabe
<productname>	Artikelbezeichnung
<itemcomment>	Zusätzlicher Artikeltext
<taxrate>	MwSt der Position

<conditions>	Zuschläge/Rabatte
<condition>	
<conditiontype>	"C" = Charge/Zuschlag; "A" = Allowance/Rabatt
<conditionpercentvalue>	Prozentwert
<conditionabsolutevalue>	Absolutwert
<conditionname>	Bezeichnung
<conditionsequencenumber>	Zähler der die Reihenfolge bestimmt
</condition>	
</conditions>	

```
</item>
</items>
</document>
</ntg>
```


Änderungshistorie:

27.07.2023	Version 1.0	Dokumentation erstellt
------------	-------------	------------------------