

Hinweise:

- Die Reihenfolge der Felder darf nicht verändert werden.
- Bitte nur ein Dokument pro Datei.
- Dezimaltrenner ist der Punkt.
- **Pflichtfeld**

<ntg>

Oberknoten der die gesamte Nachricht umschließt

<header>

Kopfinformationen der Nachricht

<sendergln>

GLN des Senders

<receivergln>

GLN des Empfängers

<sendingdate>

Datum der Erstellung des Dokuments JJMMTT

<sendingtime>

Uhrzeit der Erstellung des Dokuments HHMM

<istest>

Testkennzeichen 1=Test; Leer/0 Kein Test

</header>**<document documenttypename="INVRPT" documentqualifier="35">**

Dokumentknoten
 documenttypename ist fix "INVRPT"
 documentqualifier ist fix "35"

<sellercontact>

Lieferanteninformationen

<gln>

GLN des Lieferanten

<enterprisename>

Firmenname

<personname>

Name eines Ansprechpartners

<addressline1>

Anschrift/Straße

<addressline2>

Anschrift/Straße/Adresszusatz

XML Schnittstellenbeschreibung INVRPT - Lagerbestand

<addressline3>	Anschrift/Straße/Adresszusatz
<addressline4>	Anschrift/Straße/Adresszusatz
<postalcode>	PLZ
<city>	Ort
<countrycode>	Ländercode
<telephone>	Telefonnummer
<fax>	Faxnummer
<email>	Emailadresse
<suppliernumber>	Kundennummer beim Lieferant
<buynumber>	Kundennummer beim Händler
<bankcode>	BIC der jeweiligen Bank
<bankname>	Name der Bank
<accountnumber>	Kontonummer
<accountowner>	Kontoinhaber
<fiscalid>	Steuernummer beim Finanzamt
<taxnumber>	Umsatzsteuernummer
</sellercontact>	

<orderingcontact>	Informationen zum Besteller
<gln>	GLN der Bestelladresse
<enterprisename>	Firmenname
<personname>	Name eines Ansprechpartners
<addressline1>	Anschrift/Straße
<addressline2>	Anschrift/Straße/Adresszusatz
<addressline3>	Anschrift/Straße/Adresszusatz
<addressline4>	Anschrift/Straße/Adresszusatz
<postalcode>	PLZ
<city>	Ort
<countrycode>	Ländercode
<telephone>	Telefonnummer
<fax>	Faxnummer
<email>	Emailadresse
<suppliernumber>	Kundennummer beim Lieferant

XML Schnittstellenbeschreibung INVRPT - Lagerbestand

<buyernumber>	Kundennummer beim Händler
<fiscalid>	Steuernummer beim Finanzamt
<taxnumber>	Umsatzsteuernummer
</orderingcontact>	

<inventoryreportingparty>	Informationen zur ersteller des Lagerstandsberichts
....	Felder analog <orderingcontact>
</inventoryreportingparty>	

<documentnumber>	Nummer des Dokuments
<documentdate>	Datum des Dokuments (JJJJ)
<reportstartdate>	Berichtsperiode Anfang
<reportenddate>	Berichtsperiode Ende

<items>	Positionen
<item>	Position

<itemnumber>	Positionsnummer
---------------------------	-----------------

<productkey>	Produktidentifikation. Mindestens ein Wert muss gefüllt sein
<supplierproductnumber>	Artikelnummer Lieferant
<buyerproductnumber>	Artikelnummer Händler
<productean>	EAN/GTIN/UPC
</productkey>	

<additionalinfos>	Zusätzliche Angaben
<additionalinfo>	
<qualifier>	Bestimmt die Art der Information. Folgende Werte sind möglich: "QTY" = Menge "ALI" = Ursprungsland

XML Schnittstellenbeschreibung INVRPT - Lagerbestand

	<p>"SPT" = Versandart "DDL" = Direktlieferung erlaubt (YES/NO)</p>
<p><subqualifier></p>	<p>in Kombination mit QTY Folgende Werte sind möglich: 198 – Menge, die gerade transportiert wird 34E – Menge, die reserviert ist 146 – Erwartete Wiederauffüllmenge 353 – Bestellmenge Schritte 32 – Mindestbestellmenge Direktversand 53 – Mindestbestellmenge Lagerversand 54 – Maximale Bestellmenge 59 – Anzahl der Verbrauchereinheiten in der gehandelten Einheit 52 – Menge pro Packung 352 – Menge pro Palette 189 – Anzahl der Pakete in der Handling Unit</p>
<p><value></p>	<p>Wert Für "SPT" sind folgende Werte möglich: 1 – Brief 2 – Paket 3 – Sperrgut 4 – Stückgut</p>
<p></additionalinfo></p>	
<p></additionalinfos></p>	

<quantity unitcode="PCE">

Mengenangabe. Unitcode PCE = Stück

<productname>

Artikelbezeichnung

</item>

</items>

</document>

</ntg>

Version 1.0

XML Schnittstellenbeschreibung INVRPT - Lagerbestand



Änderungshistorie:

27.07.2023	Version 1.0	Dokumentation erstellt
------------	-------------	------------------------