

Hinweise:

- Die Reihenfolge der Felder darf nicht verändert werden.
- Bitte nur ein Dokument pro Datei.
- Dezimaltrenner ist der Punkt.
- **Pflichtfeld**

<ntg>

Oberknoten, welcher die gesamte Nachricht umschließt

<header>

Kopfinformationen der Nachricht

<sendergln>

GLN des Senders

<receivergln>

GLN des Empfängers

<sendingdate>

Datum der Erstellung des Dokuments JJMMTT

<sendingtime>

Uhrzeit der Erstellung des Dokuments HHMM

<istest>

Testkennzeichen 1=Test; Leer/0 Kein Test

</header>**<document documenttypename="ORDRSP" documentqualifier="231" documentfunction="9">**

Dokumentknoten

documenttypename ist fix "ORDRSP"

documentqualifier ist fix "231"

documentfunction. Folgende Werte sind möglich:

9 – Original

4 – Änderung(en) gegenüber den Angaben in der Bestellung vorhanden

27 – Die Bestellung wird nicht akzeptiert

29 – Die Bestellung wird ohne Änderung akzeptiert

<sellercontact>

Lieferanteninformationen

XML Schnittstellenbeschreibung ORDRSP - Auftragsbestätigung

<gln>	GLN des Lieferanten
<enterprisenname>	Firmenname
<personname>	Name eines Ansprechpartners
<addressline1>	Anschrift/Straße
<addressline2>	Anschrift/Straße/Adresszusatz
<addressline3>	Anschrift/Straße/Adresszusatz
<addressline4>	Anschrift/Straße/Adresszusatz
<postalcode>	PLZ
<city>	Ort
<countrycode>	Ländercode
<telephone>	Telefonnummer
<fax>	Faxnummer
<email>	Emailadresse
<suppliernumber>	Kundennummer beim Lieferant
<buyernumber>	Kundennummer beim Händler
<bankcode>	BIC der jeweiligen Bank
<bankname>	Name der Bank
<accountnumber>	Kontonummer
<accountowner>	Kontoinhaber
<fiscalid>	Steuernummer beim Finanzamt
<taxnumber>	Umsatzsteuernummer
</sellercontact>	

<orderingcontact>	Informationen zum Besteller
<gln>	GLN der Bestelladresse
<enterprisenname>	Firmenname
<personname>	Name eines Ansprechpartners
<addressline1>	Anschrift/Straße
<addressline2>	Anschrift/Straße/Adresszusatz
<addressline3>	Anschrift/Straße/Adresszusatz
<addressline4>	Anschrift/Straße/Adresszusatz
<postalcode>	PLZ
<city>	Ort

XML Schnittstellenbeschreibung ORDRSP - Auftragsbestätigung

<countrycode>	Ländercode
<telephone>	Telefonnummer
<fax>	Faxnummer
<email>	Emailadresse
<suppliernumber>	Kundennummer beim Lieferant
<buyernumber>	Kundennummer beim Händler
<fiscalid>	Steuernummer beim Finanzamt
<taxnumber>	Umsatzsteuernummer
</orderingcontact>	

<shippingcontact>	Informationen zur Lieferadresse
....	Felder analog <orderingcontact>
</shippingcontact>	

<billingcontact>	Informationen zur Rechnungsadresse
.....	Felder analog <orderingcontact>
</billingcontact>	

<goodsrecipientcontact>	Informationen zum Warenempfänger
....	Felder analog <orderingcontact>
</goodsrecipientcontact>	

<documentnumber>	Nummer des Dokuments
<documentdate>	Datum des Dokuments (JJJJMMTT)
<ordernumber>	Händlerbestellnummer
<orderdate>	Händlerbestelldatum (JJJJMMTT)
<supplierordernumber>	Bestellnummer beim Lieferant
<supplierorderdate>	Bestelldatum beim Lieferant

<requesteddates>	Geforderte Datumsangaben
<deliverydates>	Lieferdaten
<earliestdeliverydate datatype="102">	Frühestes Lieferdatum

XML Schnittstellenbeschreibung ORDRSP - Auftragsbestätigung

<latestdeliverydate datatype="102"> <fixdeliverydate datatype="102">	Spätestes Lieferdatum Fixes Lieferdatum
</deliverydates>	datatype 102 = JJJJMMTT datatype 203 = JJJJMMTTTHHMM
</requestddates>	
<committeddates>	Gesendete Datumsangaben
<deliverydates>	Lieferdaten
<earliestdeliverydate datatype="102"> <latestdeliverydate datatype="102"> <fixdeliverydate datatype="102">	Frühestes Lieferdatum Spätestes Lieferdatum Fixes Lieferdatum
</deliverydates>	datatype 102 = JJJJMMTT datatype 203 = JJJJMMTTTHHMM
</committeddates>	
<currencycode>	Währung
<customernote>	Bemerkungen des Senders
<items>	Positionen
<item>	Position
<itemnumber>	Positionsnummer
<actionrequest>	Handlungsanforderung. Folgende Angaben sind möglich: Leer – normal 7 – Stornierung der Position 5 – Die Bestell-Position wird ohne Änderung akzeptiert. 24 – Änderung (en) gegenüber den Angaben in der Bestellposition vorgenommen. Die Ausführung bedarf keiner Bestätigung.

<productkey>	Produktidentifikation. Mindestens ein Wert muss gefüllt sein
<supplierproductnumber>	Artikelnummer Lieferant
<buyerproductnumber>	Artikelnummer Händler
<productean>	EAN/GTIN/UPC
<sparepartean>	EAN/GTIN Ersatzteil
</productkey>	

<references>	weitere Referenznummern
<reference>	
<qualifier>	Bestimmt die Art der Referenz. Folgende Werte sind möglich: "ON" = Bestellnummer des Händlers "LI" = Bestellpositionsnummer "DQ" = Lieferscheinnummer "LI" = Positionsnr. Tagesauftrag "IV" = Rechnungsnummer "SD" = Kunde/Abteilung
<value>	Referenzwert
</reference>	
</references>	

<additionalinfos>	Zusätzliche Angaben
<additionalinfo>	
<qualifier>	Bestimmt die Art der Information. Folgende Werte sind möglich: "ZZZ" = Freitext "DEL" = Lieferinformationen "ABO" = Abweichungsgrund bei angepasster Menge "PUR" = Purchasing information

XML Schnittstellenbeschreibung ORDRSP - Auftragsbestätigung

<pre><quantitydifference> <quantityordered> </quantityvariances> </quantityvariances></pre>	<p>AC – Zuviel geliefert BP – Teillieferung - Nachlieferung folgt CP – Teillieferung, als Komplettlieferung angesehen, keine Nachlieferung</p> <p>Mengenabweichung Bestellte Menge</p>
<pre><netunitprice pricebasis="1"> <retailunitprice pricebasis="1" pricetype="SRP"> <currencycode> <productname></pre>	<p>Nettopreis mit Preisbasis Verkaufspreis mit Preisbasis und Typ SRP = Verkaufspreis; RTP = gebundener Verkaufspreis Währungsangabe Artikelbezeichnung</p>
<pre><requesteddates> </requesteddates></pre>	<p>Siehe geforderte Lieferdaten im Kopf</p>
<pre><committeddates> </committeddates></pre>	<p>Siehe gesendete Lieferdaten im Kopf</p>
<pre><itemcomment></pre>	<p>Zusätzliche Angaben zum Artikel</p>
<pre><conditions> <condition> <conditiontype> <conditionpercentvalue> <conditionabsolutevalue> <conditionname></pre>	<p>Zuschläge/Rabatte</p> <p>"C" = Charge/Zuschlag; "A" = Allowance/Rabatt Prozentwert Absolutwert Bezeichnung</p>

```
<conditionsequencenumber>
```

Zähler der die Reihenfolge bestimmt

```
</condition>
```

```
</conditions>
```

```
<location>
```

Wird bei Teillieferungen verwendet

```
<goodsrecipientgln>
```

Empfänger GLN

```
<quantity unitcode="PCE">
```

Teilmenge der ursprünglichen Bestellmenge

```
<earliestdeliverydate datatype="102">
```

Frühestes Lieferdatum

```
<latestdeliverydate datatype="102">
```

Spätestes Lieferdatum

```
<fixdeliverydate datatype="102">
```

Fixes Lieferdatum

```
</location>
```

```
</item>
```

```
</items>
```

```
</document>
```

```
</ntg>
```

Änderungshistorie

27.07.2023

Version 1.0

Dokumentation erstellt

17.10.2023

Version 1.1

Reference "SD" auf Position hinzugefügt